

Cod. 01.000.260

GENERATORE DI FUMO PER INDIVIDUAZIONE PERDITE
SMOKE LEAK DETECTOR
DETECTOR DE FUGAS POR HUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Risparmio di tempo e maggiore efficienza per trovare le perdite in qualunque tipo di circuito clima (ad esempio impianti di refrigerazione), circuito aria, turbo, marmitte catalizzatori, filtri antiparticolato, testate motore
- Ampia dotazione di adattatori (tappi fissi e universali con pompa)
- Alimentazione: 12V da batteria con pinze
- Flusso d'aria: 6l/min
- 2 modalità del test in pressione: con aria o con fumo
- Alimentazione d'aria incorporata
- 2 flaconi di prodotto

Specifiche:

1. Gancio per una facile movimentazione
2. Misuratore di tenuta visiva per il rilevamento rapido di perdite
3. Manometro incorporato nel circuito chiuso
4. Regolatore di flusso di uscita fumi
5. Indicatore di livello del liquido
6. Interruttore di comando laterale, consente di tagliare la fornitura riempita a metà
7. Sistema multi-adattatore per adattarsi a tutti i tipi di fori
8. Dimensioni: 275 x 220 x 235 mm
9. Peso: 5 kg

TECHNICAL FEATURES:

- Time saving and greater efficiency to find leaks in any type of air-conditioning circuit (e.g. refrigeration systems), air circuit, turbo, catalyts, particle filters, engine heads
- Wide range of adapters (fixed and universal plugs with pump)
- Power supply: 12V from battery with clamps
- Air flow: 6lt/min
- 2 pressure test modes: with air or with smoke
- Built-in air supply
- 2 bottles of product

Specifications:

1. Hook for easy handling
2. Visual seal gauge for rapid leak detection
3. Pressure gauge built into the closed circuit
4. Smoke outlet flow regulator
5. Liquid level indicator
6. Side control switch, allows you to cut the half-filled supply
7. Multi-adapter system to adapt to all types of holes
8. Dimensions/weight: 275 x 220 x 235 mm / 5kgs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ahorro de tiempo y mayor eficiencia para encontrar fugas en cualquier tipo de circuito de aire acondicionado (p. ej., sistemas de refrigeración), circuito de aire, turbo, catalizadores, filtros de partículas, cabezas de motores
- Amplia gama de adaptadores (enchufes fijos y universales con bomba)
- Alimentación: 12V de batería con pinzas
- Flujo de aire: 6lt/min
- 2 modos de prueba de presión: con aire o con humo
- Suministro de aire incorporado
- 2 botellas de producto

Especificaciones:

1. Colgador de sujeción para un fácil manejo
2. Medidor de estanqueidad visual para detección rápida de pérdida
3. Medidor de presión en el circuito cerrado incorporado
4. Regulador de flujo de salida de humo
5. Indicador de nivel de líquido
6. Interruptor de funcionamiento lateral, permite cortar el suministro a medio relleno
7. Sistema multi-adaptador para encajar en todo tipo de orificios
8. Dimensiones/peso: 275 x 220 x 235 mm / 5 kg

Cod. 01.000.261

PRODOTTO FUMIGANTE (500ML)

MACHINE OIL (500ML)

BOTELLA DE ACEITE (500ML)

> Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
> All product images published in this catalogue have explanatory purposes and can be changed with no warning.

