

ATTREZZATURE PER LA REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO
REFRIGERATION/AIR CONDITIONING EQUIPMENT
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

KIT CERCAFUGHE AZOTO / IDROGENO (H2N2)
NITROGEN / HYDROGEN (H2N2) LEAK DETECTION KIT
KIT DE DETECCIÓN DE FUGAS DE NITRÓGENO / HIDRÓGENO (H2N2)

Cod. 01.000.310

KIT CARRELLO PORTA BOMBOLE per servizio aria condizionata
TROLLEY KIT FOR CYLINDERS for A/C service
KIT CARRO PORTABOMBONAS para el mantenimiento A/A



IL KIT INCLUDE:

- Carrello porta bombole con ruote piene Ø 260mm (bombole esclusa)
- Tasca porta strumentazione
- Cercafughe N2H2 (01.000.203M) ①
- Manometro doppio indice ③
- Coppia attacchi bassa pressione R134a/R1234yf ⑥ ⑦
- Tubo L=1,5 mt ¼ SAE m/m ⑤
- Riduttore di pressione inlet 0-300 bar/ outlet 0-60 bar ④
- Può portare una bombola (venduta separatamente) da max 10 lt/220bar

THE KIT INCLUDES:

- Cylinder trolley with inflatable wheels Ø 260mm (bottle esclusa)
- Instrument pocket
- N2H2 leak detector (01.000.203M) ①
- Double scale manometer ③
- 2 quick low pressure couplers R134a/R1234yf ⑥ ⑦
- Hose L=1,5 mt ¼ SAE m/m ⑤
- Pressure reducer: Inlet 0-300 bar /outlet 0-60 bar ④
- It can carry a cylinder (sold separately) of max 10lt/220bar

EL KIT INCLUYE:

- Carro portabombonas con ruedas llenas Ø 260mm (bombona no incluida)
- Compartimento portaherramientas
- Detector de fugas de N2H2 (01.000.203M) ①
- Manómetro de doble índice ③
- Pareja de acoplamiento de baja presión R134a/R1234yf ⑥ ⑦
- Manguera L = 1,5 mt ¼ SAE m/m ⑤
- Reductor de presión de entrada 0-300 bar / salida 0-60 bar ④
- Puede llevar una bombona (vendida por separado) de un máximo de 10lt/220bar

01.000.203M	01.090.07	01.090.08.R3	01.090.08.R4	01.000.317
①	②	③	④	⑤
Cercafughe elettronico N2H2 Electronic N2H2 leak detector Detector electrónico de fugas de N2H2 (CFC, HCFC, R1234YF, R134A, N2H2)	Bombola azoto/idrogeno 1lt Nitrogen/hydrogen cylinder 1 lt Cilindro de nitrógeno/hidrógeno 1lt	Manometro doppio indice Double index pressure gauge Manómetro de doble índice R134a, R1234yf, R404a, R407C, R422D, R507, R22, R32, R410a	Riduttore di pressione Pressure reducer Reductor de presión	Tubo L=1,5 mt ¼ SAE m/m Hose L=1,5 mt ¼ SAE m/m Manguera L = 1,5 mt ¼ SAE m/m
01.000.312	01.000.314	01.090.08.R1	01.000.318	01.000.311.R1
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Attacco rapido bassa pressione ¼ SAE con rubinetto per R134a Low pressure quick coupler ¼ SAE with tap for R134a Acoplamiento rápido baja presión ¼ SAE con grifo para R134a	Attacco rapido bassa pressione ¼ SAE con rubinetto per R1234yf Low pressure quick coupler ¼ SAE with tap for R1234yf Acoplamiento rápido baja presión ¼ SAE con grifo para R1234yf	Riduttore bombole 1 lt 1 lt cylinder reduction 1 lt cilindro reductor	Adattatore M1/4 SAE per M1234yf – M12x1,5 Adapter M1/4 SAE x M1234yf – M12x1,5 Adaptador M1/4 SAE para M1234yf – M12x1,5	Regolatore di pressione fino 20 bar per bombole non ricaricabili Pressure regulator up to 20 bar for non-refillable cylinders Regulador de presión hasta 20 bar para cilindros no rellenables