

**DECARBONIZZATORI MOTORI BENZINA / DIESEL / GPL**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	 <b>Cod. 02.013.13</b>	 <b>Cod. 02.013.12</b>	 <b>Cod. 02.013.15</b>
Modello/Model	<b>OXY MATE</b>	<b>OXY MASTER</b>	<b>OXY MASTER Plus</b>
Decarbonizzazione collettori di aspirazione	non previsto	a richiesta (da ordinare in fabbrica)	standard
Alimentazione elettrica	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Produzione oraria HHO con assorbimento	90 lt/h < 10A 20°	384 lt/h a 20A	384 lt/h a 20A
Capacità del serbatoio	4 lt	60 lt	60 lt
Interfaccia touch screen	3"	10"	10"
WiFi / Bluetooth standard	✓	✓	✓
Cella elettrolitica in acciaio inox Aisi 316	✓	✓	✓
Timer	0-90'	0-180'	0-180'
Ciclo manuale	✓ flusso fisso	✓ regolazione del flusso	✓ regolazione del flusso
Ciclo automatico	✓	✓	✓
Grado di concentrazione dell'elettrolita in acqua distillata	3%	10%	10%

**Dispositivi di sicurezza**

Pulsante rosso	✓	✓	✓
Sensore di livello all'interno del serbatoio	✓	✓	✓
Spegnimento automatico per assorbimento > 20 A	✓	✓	✓
Contagiri a vibrazione	✓	—	—
Tachimetro con presa OBD e Bluetooth	—	✓	✓
Valvola di non ritorno sul tubo erogatore	✓	gorgogliatore	gorgogliatore
Pressore bloccaggio acceleratore per modelli Oxy Mate/Oxy Master	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Dimensioni, cm	38 x 27,5 x 65,5	60 x 60 x 105	60 x 70 x 105
Peso (kg)	29 kg	120 kg	125 kg