

Cod. 03.000.38



- Pressione max. in entrata **10,5 bar**
- Tubo da 8 mt + valvola di gonfiaggio
- Ideale per: centri servizi rapidi, noleggi auto, concessionari
- Max. inlet pressure **10,5 Bar**
- 8 m hose with clip-on chuck
- Ideal for: Quick Service Centers, Rental Car Facilities and Car Dealers
- Max. presión de entrada **10,5 bar**
- Manguera de 8 m con boquilla con traba
- Ideal para: Centros de servicio rápido, Alquiler de coches

**GONFIATORE ELETTRONICO PER USO INTERNO E ESTERNO ELECTRONIC TYRE INFLATOR FOR INDOOR AND OUTDOOR USE INFLADOR NEUMATICOS DE ALTO FLUJO PARA USO INTERNO Y EXTERNO**

Cod. 03.000.40



- Pressione max. in entrata **13 Bar**
- Collettore a 4 uscite + 4 tubi da 2 mt con valvole di gonfiaggio di serie
- Può gonfiare fino a 4 pneumatici per volta
- Ideale per: gommisti, autocarri, grandi flotte
- Max. inlet pressure **13 Bar/188 Psi**
- Inflates 1 to 4 tyres simultaneously
- 4 way manifold kit with 4x2m hoses
- Ideal for Tyre Service Centers, Tyre Mounters and Fleet Operations
- Max. presión de entrada **13 bar**
- Infla 1-4 neumáticos simultáneamente
- Kit colector de 4 vías con mangueras de 4x2m
- Ideal para centros de servicio montadores neumáticos y trabajo con las flotas

**GONFIATORE ELETTRONICO AD ALTO FLUSSO PER USO INTERNO E ESTERNO HIGH FLOW TYRE INFLATOR FOR INDOOR AND OUTDOOR USE INFLADOR NEUMATICOS DE ALTO FLUJO PARA USO INTERNO Y EXTERNO**

Cod. 03.000.45



**PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE "HIGH QUALITY" HAND HELD ELECTRONIC INFLATOR "HIGH QUALITY" PISTOLA DE INFLADO DIGITAL "HIGH QUALITY"**

- Corpo in alluminio, copertura in gomma
- Separazione batteria
- Display di ampia dimensione retroilluminato
- Accuratezza  $\pm 0,08$  bar
- Gamma misura 12 bar
- Misura in PSI, BAR, KPA, KGF
- Certificato di taratura incluso
- Aluminum body, gum cover
- Battery separation
- Big backlight display
- Accuracy  $\pm 0,08$  bar
- Measure range 12 bar
- Measure units: PSI, BAR, KPA, KGF
- Calibration certificate included
- Estructura de aluminio, cobertura de goma
- Separación batería
- Amplia pantalla retroiluminada
- Precisión  $\pm 0,08$  bar
- Gama medición 12 bar
- Medición en PSI, BAR, KPA, KGF
- Certificación de calibración incluido