

INDUTTORE DI CALORE Hi3.7



INDUTTORE DI CALORE carrellato con raccogli cavo superiore per officine auto, SUV e veicoli commerciali leggeri, gommisti

HI 3.7

Cod. 05.066.11

- Raffreddamento a liquido
- **Max potenza: 3,7 Kw**
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Durata operativa (duty cycle): 15 min
- Cavo induttore: 4 mt
- Cavo alimentazione: 8 mt
- Grado di isolamento: IP21
- Alimentazione: 230V monofase 50/60 Hz, Schuko 2+1 poli 16A
- Frequenza regolabile: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensioni: 56 x 60 x h96 cm
- Peso: 50 kg

INDUTTORE DI CALORE Hi5.5



INDUTTORE CARRELLATO con raccogli cavo superiore per officine agricole, veicoli industriali leggeri, manutenzione industriale in genere

HI 5.5

Cod. 05.066.13

- Raffreddamento a liquido
- **Max potenza: 5,5 Kw**
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Durata operativa (duty cycle): 20 min
- Cavo induttore: 4 mt
- Cavo alimentazione: 8 mt
- Grado di isolamento: IP21
- Alimentazione: 400V trifase 50/60 Hz, 4 poli 16A
- Frequenza regolabile: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensioni: 56 x 60 x h116 cm
- Peso: 67 kg