



DECARBONIZZATORI MOTORI

BENZINA / DIESEL / GPL

RIPORTA IL TUO MOTORE BENZINA / DIESEL / LPG ALLE PRESTAZIONI INIZIALI

BENEFICI

RITORNO ALLE PRESTAZIONI INIZIALI DEL MOTORE

RIMOZIONE DEI DEPOSITI CARBONIOSI DA:

RISPARMIO CARBURANTE

POTENZA MOTORE AUMENTATA

VALVOLE

TURBO

CANDELETTE

INIETTORI

VALVOLE EGR

FAP



VALVOLE • CANDELETTE • EGR • DPF • CAMERA DI COMBUSTIONE • INIETTORI

CARATTERISTICHE TECNICHE	Cod. 02.013.13	Cod. 02.013.12	Cod. 02.013.15
Modello/Model	OXY MATE	OXY MASTER	OXY MASTER Plus
Decarbonizzazione collettori di aspirazione	non previsto	a richiesta (da ordinare in fabbrica)	standard
Alimentazione elettrica	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Produzione oraria HHO con assorbimento	90 lt/h <10A 20°	384 lt/h a 20A	384 lt/h a 20A
Capacità del serbatoio	4 lt	60 lt	60 lt
Interfaccia touch screen	3"	10"	10"
WiFi / Bluetooth standard	✓	✓	✓
Cella elettrolitica in acciaio inox Aisi 316	✓	✓	✓
Timer	0-90'	0-180'	0-180'
Ciclo manuale	✓ flusso fisso	✓ regolazione del flusso	✓ regolazione del flusso
Ciclo automatico	✓	✓	✓
Grado di concentrazione dell'elettrolita in acqua distillata	3%	10%	10%

Dispositivi di sicurezza

Pulsante rosso	✓	✓	✓
Sensore di livello all'interno del serbatoio	✓	✓	✓
Spegnimento automatico per assorbimento >20 A	✓	✓	✓
Contagiri a vibrazione	✓	—	—
Tachimetro con presa OBD e Bluetooth	—	✓	✓
Valvola di non ritorno sul tubo erogatore	✓	gorgogliatore	gorgogliatore
Pressore bloccaggio acceleratore per modelli Oxy Mate/Oxy Master	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Dimensioni, cm	38 x 27,5 x 65,5	60 x 60 x 105	60 x 70 x 105
Peso (kg)	29 kg	120 kg	125 kg

HHO **OXY**
MATE



INDUSTRIA
4.0



MADE IN ITALY

OXY MATE
Cod. 02.013.13

- Alimentazione 230V 50 Hz (non da batteria veicolo)
- Elevata efficienza energetica grazie al sistema modulare (brevettato) (A)
- Scocca in acciaio inox (AISI 316L)
- Interfaccia touch screen da 3" intuitiva
- Sensore di vibrazione per lettura giri (vettura in moto)
- Controllo continuo della densità dell'elettrolita e segnalazione della necessità di rabbocco acqua
- Idoneo per motori benzina/diesel/LPG fino a **3000cc**
- **Protocollo 4.0 di serie (Applicazione per trasferimento dati / Android)**
- 1kg KOH di serie



HHO **OXY**
MASTER

INDUSTRIA
4.0



MADE IN ITALY

OXY MASTER
Cod. 02.013.12

- Alimentazione 230V 50 Hz (non da batteria veicolo)
- Alta efficienza energetica
- Gruppo serbatoio-cella elettrolitica in acciaio inox aisi 316 L modulare
- Interfaccia touch da 10" con software intuitivo
- Sensore di giri Bluetooth (vettura in moto)
- Connessione WiFi-Bluetooth di serie. Pronta per protocollo 4.0
- Controllo continuo della densità dell'elettrolita e segnalazione della necessità di rabbocco acqua
- Filtro gorgogliatore esterno (per evitare il ritorno della fiamma)
- Idoneo per motori benzina/diesel/LPG fino a **8000cc**
- **Protocollo 4.0 di serie**
- 6 kg KOH di serie

HHO **OXY**
MASTER PLUS

INDUSTRIA
4.0



MADE IN ITALY

DECARBONIZZATORE MOTORE 2 IN 1
(decarbonizzatore 02.013.12 + kit pulizia collettore di aspirazione)

OXY MASTER PLUS
Cod. 02.013.15

CORREDO STANDARD

- **A:** Dischi di montaggio
- **B:** Nebulizzatore
- **C:** Tubo da 2,5 m
- **D:** nr.1 confezione di liquido per decarbonizzazione, 1 lt



AICS

SISTEMA DI PULIZIA COLLETTORI DI ASPIRAZIONE



INDUSTRIA
4.0



SISTEMA DI PULIZIA PORTATILE PER COLLETTORI DI ASPIRAZIONE

Cod. 02.013.17

FUNZIONE:

- Rimozione dei residui carboniosi dalle pareti e condotti di aspirazione, senza smontare le parti, velocizzando le procedure di manutenzione
- Il sistema nebulizza il liquido AICS che agisce a contatto con i residui carboniosi, sciogliendoli e rimuovendoli in modo progressivo e controllato. Per lo stesso principio il ciclo di pulizia continua anche nei successivi Km dopo il trattamento.

BENEFICI:

- Ritorno alle prestazioni iniziali del motore
- Risparmio carburante
- Potenza motore aumentata

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display touch screen da 5"
- Segnalazioni di fine trattamento e/o avvisi tramite buzzer
- Connessione WiFi 2,4 GHz
- Conformità Industria 4.0
- Tensione di ingresso: 10-16V DC
- Potenza: 15W
- Serbatoio: 2 lt
- Compatto e leggero (30x28x18cm/ 3,7Kg)

CORREDO STANDARD



- **A:** Cavi di alimentazione con pinze (L=2,5m)
- **B:** Dischi di montaggio
- **C:** Nebulizzatore
- **D:** Tubo da 2,5 m
- **E:** nr.1 confezione di liquido AICS, 1 lt

ACCESSORI A RICHIESTA

Cod. 02.013.16

Pressore bloccaggio acceleratore per modelli Oxy Mate/Oxy Master



Cod. 02.013.19

Iodrossido di potassio KOH, 1 kg



Cod. 02.013.18

Liquido per decarbonizzazione collettori di aspirazione, 1lt

